

21.5"**Monitor de pantalla táctil industrial****ZL215TMBCAP**IP65 frontal
IP40 posterior

1920 x 1080



Vidrio templado



1000:1

250 nits
(opcional)**Monitor táctil industrial de 21,5 pulgadas**

Nuestro monitor táctil de 21.5 pulgadas (modelo n.º ZL215TMBCAP) incorpora tecnología multitáctil de 10 puntos, tratamiento antirreflejo y montaje VESA para facilitar su uso. Lo mejor es que incorpora una pantalla de alta calidad con una resolución de 1920 x 1080, superficie antirreflejo y una carcasa de aluminio resistente con certificación IP65.

Especificación técnica

Nombre del producto	Monitor táctil industrial de 21,5"	Tecnología táctil	Multitáctil capacitivo proyectado de 10 puntos
Número de modelo	ZL215TMBCAP	Controladores del panel táctil	Windows; Linux; Mac; Android
Clasificación IP	IP65 frontal / IP40 posterior	Touch Life (Contactos)	Ilimitada
Diagonal de la pantalla (pulgadas/cm)	21.5/54.69	Dureza superficial	7H
Área de visualización activa (cm)	47.60(W) x 26.77(H)	Tratamiento de superficies	Antideslumbrante (opcional)
Relación de aspecto	16:9	Refuerzo del vidrio	Vidrio templado
Resolución física	1920 x 1080	Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 ~ +60
Resolución máxima mostrable	1920 x 1080	Rango de humedad (HR)	10% - 90%
Colores mostrados	16.7M	Peso neto (Kg)	5.00
Brillo (cd/m2)	250 Nits (opcional)	Peso bruto (Kg)	6,00 (incl.cartón)
Contraste	1000:1	Material de la carcasa	Caja frontal y trasera de aluminio
Tiempo de reacción típico Tr/Tf (ms)	2/6	Carcasa (mm)An x Al x Pr	517.44 x 313.31 x 46
Ángulo visual Horizontal/vertical (°)	178/178	Montaje	VESA 100
Vida útil de la retroiluminación (horas)	LED/40,000	Indicador de encendido	LED verde
Conectores externos	HDMI, DP, VGA, PC-Audio, USB, 12V DC-IN	Fuente de alimentación	Salida de 12 V CC

