

21.5"

Moniteur à écran tactile industriel

ZL215TMBCAP



IP65 Face avant
IP40 Face arrière



1920 x 1080



Verre
trempé



1000:1



250 nits
(Optionnel)



Moniteur industriel à écran tactile de 21,5 pouces

Notre moniteur tactile de 21,5 pouces (modèle : ZL215TMBCAP) est doté de la technologie multitouch à 10 points, d'un traitement antireflet et d'une fixation VESA pour une utilisation simplifiée. Son atout majeur ? Un écran haute définition de 1920 x 1080 pixels, une surface antireflet et un boîtier robuste en aluminium conforme à la norme IP65.

Spécifications techniques

Nom du produit	Moniteur tactile industriel de 21,5 pouces	Technologie tactile	Écran tactile capacitif projeté multipoint à 10 points
Numéro de modèle	ZL215TMBCAP	Pilotes d'écran tactile	Windows; Linux; Mac; Android
Indice de protection IP	IP65 Face avant / IP40 Face arrière	Touch Life (Contacts)	Illimité
Diagonale de l'écran (pouces/cm)	21.5/54.69	Dureté de surface	7H
Surface d'affichage active Surface (cm)	47.60(W) x 26.77(H)	Traitement de surface	Traitement antireflet (en option)
Rapport d'aspect	16:9	Renforcement du verre	Verre trempé
Résolution physique	1920 x 1080	Température de fonctionnement (°C)	-10 ~ +60
Résolution maximale affichable	1920 x 1080	Plage d'humidité (HR)	10% - 90%
Couleurs affichées	16.7M	Poids net (kg)	5.00
Luminosité (cd/m2)	250 nits (en option)	Poids brut (kg)	6,00 (emballage compris)
Contraste	1000:1	Matériau du boîtier	Boîtier avant/arrière en aluminium
Temps de réaction typique Tr/Tf (ms)	2/6	Boîtier (mm) L x H x P	517.44 x 313.31 x 46
Angle visuel Horizontal / vertical (°)	178/178	Montage	VESA 100
Rétroéclairage Durée de vie (heures)	LED/40,000	Indicateur d'alimentation	LED verte
Connecteurs externes	HDMI, DP, VGA, PC-Audio, USB, 12V DC-IN	Alimentation	Sortie CC 12 V

